

29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER**








PRODUKTBESKRIVELSE


- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp B = 24 l/min utløp C = 26 l/min utløp B+C = 29 l/min

29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER**



RESERVEDELER

1: Mounting plate (Order-nr. 48363000)

2: Temperatur-kontrollspak (Order-nr. 49029AL0)

3: Rosett (Order-nr. 49039AL0)

4: Trykknappbetjening (Order-nr. 48361AL0)

5: Patron (Order-nr. 48359000)

5.1: Spindle (Order-nr. 49088000)

6: Termostatelement 3/4" (Order-nr. 49028000)

7: Tilbakeslagsventiler (Order-nr. 47979000)

8: Tetning (Order-nr. 48360000)

9: Pipenøkkel (Order-nr. 49059000)*

10: Backflow beskyttelses kombinasjon (DIN-EN) (Order-nr. 14055000)*

11: GROHE TurboStat patron 3/4" (Order-nr. 49003000)*

12: Service stopper (Order-nr. 1405300M)*

13: Universal forlengelsessett ettgrepsbatterier, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Optional accessories