

29 121 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 3 VENTILER**






PRODUKTBESKRIVELSE

- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp A = 23 l/min utløp B = 27 l/min utløp C = 23 l/min utløp A + B = 33 l/min utløp A + B + C = 36 l/min



bar	1	2	3	4	5	6
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5

29 121 DL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 3 VENTILER**



bar	1	2	3	4	5	6
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5