

29 119 GN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER**






PRODUKTBESKRIVELSE

- tilhørende innvendig del:
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metall vegg rosett med GROHE FastFixation (dekket rosett og akseltetning, skjult feste), med tilbakevirkende kraft 6 ° justerbar
- GROHE StarLight-overflate
- SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra EcoJoy til Full Flow
- Utskiftbare symboler
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C / 46°C inkludert
- innbygget kontraventil og smussamler
- flere uttak kan kjøre samtidig
- uten rørsett
- flyte ytelse: utløp B = 24 l/min utløp C = 26 l/min utløp B+C = 29 l/min



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 119 GN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT FOR SKJULT INSTALLASJON MED 2 VENTILER**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						